

ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32520

Seite 1 von 2



- Zur effektiven Rundum-Überwachung im Außenbereich mit Schwenk-/Neige- und Presetfunktion
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Steuerbar per App mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich
- Kamerabewegung auf 3 individuell konfigurierte Positionen schnell und einfach steuerbar (3 Preset-Positionen)
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Integriertes Mikrofon zum Hören via App (abschaltbar)
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Außenkamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Der Aufnahmebereich ist über App steuerbar und verfügt über einen Schwenkbereich (rechts-links) von 270° und einen Neigebereich (hoch-runter) von 90° für eine 360° Rundumüberwachung. Die Kamera ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP66. Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff Bedienung und Zugriff auf diese App-Kamera erfolgen ausschließlich über die App – ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobildern per App zurückgreifen. Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen die Aufzeichnung auf der SD-Karte aus. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet. Smart Security World Ready Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Außenkamera ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die Smartvest Funk-Alarmanlage voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation. Hinweis zur Nachtsichtfunktion Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

ABUS Smart Security World WLAN Außen Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32520

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Audio Bitrate	16 Kbit/s
Kanalbreite	20 MHz
Farbe	Weiß
Technologie	IP
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Blickwinkel vertikal	45 °
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Basis Ereignis	Software + Bewegungsmaske
Abmessungen	(B x L x H) 205 x 140 x 155 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Preset	3
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	1 kg
Frequenzbereich	2,400 –2,485 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Blickwinkel horizontal	90 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	8 m
IR-Schwenkfilter	Ja
kompatibel zu	Smartvest / SmartFriendsBox
Lautsprecher	Nein
Leistungsaufnahme	4,5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,59 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optische Wellenlänge	850 nm
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	270° Horizontal / 90° Vertikal
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB