

Türzylinder A93

Seite 1 von 1



Technologie

- DIN EN 1303 und DIN 18252 - geprüft; ISO 9001:2008
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- Freilauffunktion optional verfügbar (geeignet für FZG-geprüfte Türen)
- Geprüfter Einsatz für RC2-Türen (in Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag)
- Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- 5-Stift-Zylinder
- 11mm langer Schlüsselhals (ideal für Ziehbeschläge)
- Umbauset A93 für Umbau in Knäufzylinder optional erhältlich
- SKG**-Version optional erhältlich
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 6
- Drei kodifizierte Schlüssel inklusive

Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. 86TI
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knäufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet

Varianten

- Färbung: Nickel Pearl (NP)
- Doppel-, Halb- und Knäufzylinder in einem umfangreichen Längensortiment verfügbar
- in Einzelschachtel
- Not- und Gefahrenfunktion bei Doppelzylindern ab Länge 28/34
- Freilauf-Funktion

Türzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion oder Freilauffunktion, Anbohrschutz und konventionellem Schlüssel