# Blindzylinder TITALIUM™





FÜR FEUERSCHUTZ-, BRANDSCHUTZ- UND VERBINDUNGSTÜREN

Unser TITALIUM-Blindzylinder für Türen, die nicht abgeschlossen werden dürfen oder sollen.

Feuerschutz-, Brandschutz- und Rauchschutztüren sowie verschiedene Verbindungs- und Fluchttüren dürfen oder sollen oftmals nicht abgeschlossen werden, sodass zum Beispiel im Notfall ein Weg nach draußen möglich ist. Für solche Türen haben wir unseren TITALIUM Blindzylinder im Portfolio. Er wird wie ein regulärer Türzylinder in solche Türen eingebaut, verfügt aber nicht über ein Schließsystem.

## Technologien

- Blindzylinder in einem umfangreichen Längensortiment verfügbar
- 18 Gesamtlängen von 35-120 mm für insgesamt 82 Längenvariationen
- Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet.
- Mehrere Stulpschraubenbohrungen ermöglichen den Einbau des Blindzylinders in diversen Längenvariationen (z.B. 60 mm Gesamtlänge = 10/50, 25/35, 30/30)
- Inkl. Stulpschraube M5x80

## Einsatz und Anwendung

- Für Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen/dürfen

## Varianten

- Material: Titalium - Spezialaluminium
- Färbung: Silber

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026

# Blindzylinder TITALIUM™



- in Einzelschachtel

## Technische Daten - Blindzylinder TITALIUM™

| | |
|---|---|
| Anbohrschutz | Nein |
| Feuerschutz | Ja |
| Färbung | silber |
| Gewicht | 62 g |
| Not- und Gefahrenfunktion | Nein |
| Wendeschlüssel | Nein |
| Zylinderart | Blindzylinder |
| inkl. Sicherungskarte | Nein |
| EAN | 4003318584237 |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026