

# ABUS FAS 97

## FAQ Basic



Folien

1. In welchen Farben ist das Schloss lagermäßig zu bekommen?  
Weiß, braun.
2. Wo wird das Produkt vorzugsweise eingesetzt?  
Auf der Scharnierseite.
3. Was ist zu tun beim Drehen (Öffnen) des Fensters?  
Nichts. Produkt dreht mit.
4. Was ist vor dem Kippen des Fensters zu tun?  
Klappbügel zur Seite drücken.
5. Wie viel Platz benötigt das Produkt mindestens zur Montage auf dem Rahmen?  
33 mm.
6. Wie wird das Produkt nach dem Schließen eines gekippten Fensters verriegelt?  
Das Produkt verriegelt automatisch.

# ABUS FAS 97

## FAQ Basic



Folien

7. Reicht die Verwendung von Scharnierseitensicherungen aus, z.B. 2 Stück?  
Nein, lt. DIN muss mindestens ein Produkt abschließbar sein.
8. Welche deutschen Prüfsiegel hat das Produkt?  
DIN, VdS.
9. Brauche ich zur Bedienung bei 2 montierten Produkten 2 Hände?  
Nein. Der Klappbügel bleibt nach Betätigung offen stehen.

# ABUS FAS 97

## FAQ Special



Folien

1. Wozu sind die Ausnehmungen unterhalb der schwenkbaren Klappleiste?  
Es handelt sich hier um eine Sollbruchstelle, falls an dieser Stelle gehebelt wird, bricht die Nase ab.
2. Woran erkenne ich die neue Ausführung (ab 10.2005)?  
Abdeckung ist nur mittig über der Klappleiste. Alte Abdeckung war rechteckig.
3. Das Produkt ist nach der Montage schwergängig. Was ist der Hauptgrund?  
Die Klappleiste wurde zu fest angeschraubt. Evtl. rund gezogen.
4. Was muss ich tun, wenn der Klappbügel nicht alleine offen stehen bleibt ?  
Die kleine Blattfeder wieder etwas biegen, sodass der Klappbügel wieder gehalten wird